



LOUD SPEAKER

MS-08(W)

BUILT-IN
H-F OVER-INPUT
DRIVER PROTECT

8" 8 OHMS
2 WAY LOUDSPEAKER



MS-08(W)

8" 2-Way로 설계된 우드타입 비대칭혼이 적용된 라우드스피커로써, **고음부 보호회로**가 내장 되어 **트위터를 보호**하고, 균형 잡힌 중고음과 힘 있는 저음으로 학교 강당, 교회, 홀, 체육관, 회의실 등 모든 장소에 균형 잡힌 사운드 제공이 가능 합니다.

- 능동소자: 영구 자동복귀형 NPN TR
- 트위터 Limit단자전압 구성 21.1Vpp
- Brake down시 유지전압 1.2V rms
- Delay time 10ms 미만

◆ 기 기 특 성

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| - 주파수 특성 : 60Hz ~ 20KHz | - Maximum SPL : 124dB(PEAK) |
| - 정격출력 : 180W(RMS), 720W(PEAK) | - 지향각 : 80°(H) x 60°(V) |
| - 임피던스 : 8Ω | - 외형 (WxHxD) : 258 x 435 x 273 mm |
| - Sensitivity(1m/1W): 96dB | - 무게 : 10 kg |

8" PASSIVE LOUD SPEAKER!



▼ 브라켓 별도 옵션



SPL vs Freq

